

JinYiYuan 金亿源®



Homogeneous PVC Flooring
同质透心PVC地材

Maya 玛雅

Maya 玛雅



© MY-6601



© MY-6602



© MY-6603



© MY-6605



© MY-6606



© MY-6607



© MY-6608



© MY-6609



© MY-6610



© MY-6611



© MY-6612



© MY-6613



© MY-6615



© MY-6616



© MY-6617



© MY-6618



© MY-6619



© MY-6620

 Dimension: 2.0mmx2.0m x 20m



© MY-6621



© MY-6622



© MY-6623



© MY-6625



© MY-6626



© MY-6627



© MY-6628



© MY-6629



© MY-6630



Maya 玛雅



INDOOR AIR QUALITY 室内空气质量

Lower emissions CE certified
 更低的 VOC 排放量 CE 认证
 Floorscore certified No formaldehyde emission
 Floorscore 认证 不含甲醛



RECYCLABILITY 可循环

100% recyclable product
 产品100%可回收



RECYCLED CONTENT 成分环保

100% REACH compliant recycled content
 100% 符合 REACH 规定



WELLNESS 健康

antibacterial activity
 (inhibits growth > 99%)
 有效抑菌 (抑菌率 > 99%)

玛雅具备耐磨、耐压、抗菌、抗化学试剂、清洁保养便利等优异性能。特别适用于极高人流量的商用和工业用场所,包括:医疗系统、教育机构、办公楼、商场、工厂等。

Product Specifications 产品规格

Description 规格	Standard 标准	Unit 单位	Result 结果
Type of flooring 材料类型	EN 649		Homogeneous sheet 同质透心卷材
Total thickness 总厚度	EN 428	mm	2.0
Weight 重量	EN 430	g/m ²	2900
Width 宽度	EN 426	m	2
Length of sheet 卷长	EN 426	m	20

Classification 类别			
Fire rating 防火等级	GB 8624-2012		GB 8624 BI(B _{fl-s1})
Toxic testing 国家建材测试	GB 18586-2001		Good 有害物质含量合格
Electrical resistance 抗电阻性	EN 1081		>10 ⁹⁻¹⁰
Slip resistance dry 防干滑性	EN 13893		≥0.3
Slip resistance wet 防湿滑性	EN 51130		R9

Performances 性能			
Abrasion group 耐磨等级	EN 660-2		T
Castor wheel test 轮压测试	EN 425		Suitablre 合格
Color fastness 颜色稳定性	EN 20 105-B02		6
Chemical products resistance 抗化学性	EN 423		Good 好
Dimensional stability 尺寸稳定性	EN 434		≤0.40
Flexibility 柔韧性	EN 435	%	Excellent 优异
Hygiene treatment 清洁性能	MRSA		Very good 良好
Impact sound reduction 行走回声	ENISO 717/2		Approx. +4dB
Indentation 压痕性	EN 433	mm	≈0.05
Residual indentation 残余凹陷度	EN 433	mm	Approx.0.04 约等于 0.04
Surface treatment 表面处理			PUR



耐污易洁
Pollution prone clean



抗菌防霉
Antibacterial mouldproof



持久靓丽
Lasting bright

